

Denpur™ Comfort (6-7 mm)

Selvnivellerende polyurethan gulvløsning. Denpur™ Comfort 6-7 mm anbefales til industrielle gulvarealer med intens trafik. Gulvet er stød- og lydabsorberende og er derfor egnet til tørre områder som laboratorier, gangarealer, elektronikvirksomheder og hospitaler, hvor der kræves lyddæmpende egenskaber.

Fordele


- Stød- og lydabsorberende
- Fremragende kemikalieresistens
- Tåler 80°C varmt vand
- Høj slidstyrke
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Let at rengøre
- Lave vedligeholdelses-omkostninger
- Ingen lugtgener under udlægningen

Anvendelsesområder

- Tørre procesområder
- Laboratorier
- Gangarealer
- Elektronikvirksomheder
- Hospitaler



For flere farver se separat farvekort.



Denpur™ Comfort (6-7 mm)

Udseende

Denpur™ Comfort er et farvet glat gulv.

Forventet levetid

10 - 15 år.

Anvendelsesområde

Sikrer en meget modstandsdygtig gulvoverflade med høj temperatur- og kemikalieresistens. Typiske anvendelsesområder er industrielle miljøer som laboratorier, elektronikvirksomheder, hospitaler og normale tørre procesområder.

Udførelseskrav

Temperatur mellem 10°C og 30°C, bedst 15°C til 25°C, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5% vægt.

Temperaturbestandighed

Denpur™ Comfort er modstandsdygtig overfor temperaturer op til 90°C tør varme og 80°C våd varme. Længerevarende perioder ved disse temperaturer og over vil gøre materialet følsomt over for kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Colours

Kan fås i en række standardfarver, se "Colour" i separat farvekort.



Egenskaber

Egenskaber	Værdi
Systemtykkelse	Ca. 6 - 7 mm
Brandklasse i henhold til EN 13501-1	B _{fl} -S ₁
Skridhæmmende i henhold til DIN 51130	R 10
Lyddæmpende	7 dB
VOC i henhold til EN 13419	Opfyldt
Slidstyrke i henhold til EN 660-2 = 1999	Gruppe P
Kemisk resistens	Se Denpur™ Resistensskema
Fysiologisk uskadelig (DIN EN 71 part 3)	Opfyldt
Tilbagegang efter statisk nedtrykning i henhold til EN 433: 1994	0,06 mm
Resistens overfor kontorstolehjul i henhold til EN 425	Ingen skade
Slagfast ISO 6272	Klasse I
UV Farvestabilitet (inden- og udendørs)	Ja
Shore DIN 53505	(A) 80
Kompatibel med gulvvarme	Ja