

Dencrete HL

Revisions dato: 06.07.2026

Version 1.0

Print dato: 06.07.2026

SIKKERHEDSDATABLAD

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

<u>Produktnavn:</u>	Dencrete HL		
<u>Anvendelse:</u>	Fyldstof til gulvbelægning	<u>Emballage:</u>	papirsæk
<u>Leverandør:</u>	Dencoat International ApS E-mail: info@dencoat.com Website: www.dencoat.com +45 88 44 22 27	<u>Nødtelefon:</u>	24-timers- nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinie 82 12 12 12
Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerheds- databladet:	technical@dencoat.com		

2. FAREIDENTIFIKATION

Produktet er ikke klassificeret.

Mennesker: Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. Støv virker irriterende på fugtig hud. Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme.

Miljø: Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Produktet indeholder: Calciumaluminater, cement, kvartssand (< 0,1% respirabel kvarts), fyldstoffer og copolymer.
Produktet indeholder mindre end 2 mg chromat/kg tør cement.

<u>%:</u>	<u>CAS-nr.:</u>	<u>EF nr.:</u>	<u>Kemisk navn:</u>	<u>Fareklassificering:</u>	<u>Anm.:</u>
1-5	65997-15-1	266-043-4	Portlandcement	Xi;R37/38-41	

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

<u>Indånding:</u>	Ved ubehag ved støvende arbejde: Søg frisk luft og forbliv i ro.
<u>Hudkontakt:</u>	Ved ubehag ved støvende arbejde: Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand.
<u>Øjenkontakt:</u>	Gnid ikke i øjet. Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring sikkerhedsdatabladet.
<u>Indtagelse:</u>	Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

Dencrete HL

Revisions dato: 06.07.2026

Version 1.0

Print dato: 06.07.2026

SIKKERHEDSDATABLAD

5. BRANDBEKÆMPELSE

<u>Slukningsmidler:</u>	Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.
<u>Særlige farer:</u>	Ingen særlige forholdsregler.
<u>Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel:</u>	Valg af åndedrætsværn ved brand: Følg virksomhedens generelle forholdsregler.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

<u>Personlige sikkerhedsforanstaltninger:</u>	Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af støv. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.
<u>Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:</u>	Produktet bør ikke henkastes i naturen, men opsamles og afleveres efter aftale med de lokale myndigheder.
<u>Metoder til oprydning:</u>	Spild opsuges med støvsuger. Er dette ikke muligt, opsamles spildet med skovl, kost eller lignende. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

<u>Håndtering:</u>	Følg god kemikaliehygiejne. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støv.
<u>Tekniske forholdsregler:</u>	Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelse. Følg sikkerhedsforskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.
<u>Tekniske foranstaltninger:</u>	Mekanisk ventilation kan være påkrævet.
<u>Tekniske forholdsregler ved opbevaring:</u>	Ingen særlige krav.
<u>Opbevaringsbetingelser:</u>	Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Åbnede emballager lukkes tæt efter brug og bør opbruges snarest.

Dencrete HL

Revisions dato: 06.07.2026

Version 1.0

Print dato: 06.07.2026

SIKKERHEDSDATABLAD

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kodenummer: Kodenummer: 00-4 (1993)
Kodenummer for brugsklar blanding: 00-4 (1993)

Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af støv skal gøres mindst mulig.

<u>Kemisk navn:</u>	<u>Grænseværdier:</u>	<u>Type:</u>	<u>Anm.:</u>	<u>Referencer:</u>
Mineralsk støv, inert	10 mg/m ³	-	-	AT
Mineralsk støv, inert, respirabel	5 mg/m ³	-	-	AT

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Ved støvende arbejde: Brug åndedrætsværn med partikelfilter, type P2.

Håndbeskyttelse: Brug beskyttelseshandsker. Beskyttelseshandsker af nitril anbefales. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskelieferandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet. Ved tegn på slid skal handskerne udskiftes.

Øjenbeskyttelse: Ved støvende arbejde: Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm skal anvendes.

Hudbeskyttelse: Brug hætte eller hjelm og beskyttelsesdragt.

Hygiejniske foranstaltninger: Skift tilsmudset tøj.

Miljøeksponeringskontrol: Ikke kendt.

9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Udseende: hvidt pulver
Lugt: Lugtfri
pH: 11 (brugsblanding)
Opløselighed: uopløselig i vand

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold.

Tilstande/materialer, der skal undgås: Produktet hærdet til en hård masse ved kontakt med vand og fugt.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen særlige.

Dencrete HL

Revisions dato: 06.07.2026

Version 1.0

Print dato: 06.07.2026

SIKKERHEDSDATABLAD

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

<u>Indånding:</u>	Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.
<u>Hudkontakt:</u>	Støv virker irriterende på fugtig hud.
<u>Øjenkontakt:</u>	Støv i øjnene vil medføre irritation. Støv, der kommer i øjnene, vil forårsage irritation og kan give røde øjne og smerter.
<u>Indtagelse:</u>	Kan virke irriterende og medføre utilpashed.
<u>Langtidseffekter:</u>	Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme.

12. MILJØOPLYSNINGER

<u>Mobilitet:</u>	Produktet er uopløselig i vand og vil sedimentere i vandmiljøet. Produktet er ikke flygtigt, men kan spredes ved støvende håndtering.
<u>Nedbrydelighed:</u>	Produktet udhærder til en tungnedbrydelig masse. Produktet består overvejende af uorganiske forbindelser, som ikke er biologisk nedbrydelige. Produktets øvrige bestanddele forventes at være biologisk let nedbrydelige.
<u>Økotoxicitet:</u>	Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
<u>Bioakkumulerings-potentiale:</u>	Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

<u>Affald i form af rester:</u>	EAK-kode: 17 09 04
<u>Tom emballage:</u>	EAK-kode: 15 01 02 (plast)

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

Dencrete HL

Revisions dato: 06.07.2026

Version 1.0

Print dato: 06.07.2026

SIKKERHEDSDATABLAD

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faremærkning:

På basis af producentens oplysninger om den kemiske sammensætning er produktet ikke omfattet af reglerne om klassificering. Der er dog krav om, at produktet skal forsynes med følgende mærkning:

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Danske særregler:

Kodenummer: 00-4 (1993)
Kodenummer for brugsklar blanding: 00-4 (1993)

Produktet indeholder mindre end 2 mg chromat/kg tør cement, og denne grænse overholdes i 12 måneder fra pakkedatoen anført på emballagen.

Nationale reguleringer:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer.
At-Vejledning C.0.1 April 2005: Grænseværdier for stoffer og materialer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Følgende punkter er blevet revideret eller indeholder nye oplysninger: 1, 15.

Ordlyd af risikosætninger:

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.