

SIKKERHEDSDATABLAD

Denpur SLR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Denpur SLR

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Bindemiddel til maling

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen (REACH)

Ikke anvendelig

Anvendelser der frarådes

Ikke anvendelig

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse

Dencoat

E-mail: info@dencoat.com

Website: www.dencoat.com

SDS udarbejdet den

2025-03-28

SDS Version

1.0

1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).

Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Sens. 1; H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Aquatic Chronic 3; H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogram



Signalord

Advarsel

Risiko m.v.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhed

Generelt

Forebyggelse

P280, Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P273, Undgå udledning til miljøet.

Reaktion

P333+P313, Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

P362+P364, Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Opbevaring

Bortskaffelse

P501, Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Oplysningspligtige indholdsstoffer

Hydrocarbons, C9, aromatics

2.3. Andre farer

Anden mærkning

Ikke anvendelig

VOC

Ikke anvendelig

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

3.2 Blandinger

Produkt/Ingrediens-navn	Identifikationsnummer	% w/w	CLP	Bemærkning
Hydrocarbons, C9, aromatics	CAS No.: EC No.: 918-668-5 REACH No.: 01-2119455851-35-xxxx Index No.: 649-356-00-4	1-3%	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 STOT SE 3, H335	

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

Andre oplysninger

EU: Stoffet har en europæisk grænseværdi

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Indånding

Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt

Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe.

Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Øjenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i mindst 15 minutter. Søg læge og fortsæt skyllingen under transporten derhen.

Indtagelse

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og

medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Forbrænding

Ikke anvendelig

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen særlige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

Oplysning til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloaker og vandløb.

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Disse er:

Svovloxider.

Carbonoxider.

Nogle metaloxider.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen særlige krav

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloaker mv. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker.

Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.

Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne.

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Lagertemperatur

Stuetemperatur, 18 til 23°C

7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Barium sulphate

Grænseværdi (8 timer): 10/5 (respirabel) mg/m³

Hydrocarbons, C9, aromatics

Grænseværdi (8 timer): 10 ppm

Anmærkninger:

T = Stoffet har en tentativ (foreløbig) grænseværdi.

2-methoxy-1-methylethylacetat

Grænseværdi (8 timer): 275 mg/m³

Grænseværdi (8 timer): 50 ppm

Anmærkninger:

E = Stoffet har en EF-grænseværdi.

H = Stoffet kan optages gennem huden.

DNEL / PNEC

Produkt/Ingrediens-navn	DNEL	Eksponeringsvej	Varighed
Hydrocarbons, C9, aromatics	25 mg/kg bw/d	Dermal	På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere
Hydrocarbons, C9, aromatics	150 mg/m3	Inhalation	På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere
Hydrocarbons, C9, aromatics	11 mg/kg bw/d	Dermal	På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger
Hydrocarbons, C9, aromatics	32 mg/m3	Inhalation	På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger
Hydrocarbons, C9, aromatics	11 mg/kg bw/d	Oral	På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger
Titanium dioxide	10 mg/m3	Inhalation	På lang sigt – lokale virkninger - arbejdere
2-methoxy-1-methylethylacetat	153,5 mg/kg	Dermal	På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere
2-methoxy-1-methylethylacetat	275 mg/kg	Inhalation	På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdere

2-methoxy-1-methylethylacetat	54,8 mg/kg	Dermal	På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger
2-methoxy-1-methylethylacetat	33 mg/kg	Inhalation	På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger
2-methoxy-1-methylethylacetat	1,67 mg/kg	Oral	På lang sigt – systemiske virkninger - forbruger
Produkt/Ingrediens-navn	PNEC	Eksponeringsvej	Varighed af eksponering
Titanium dioxide	1 mg/l	Havvand	Ingen data tilgængelige
Titanium dioxide	0,127 mg/l	Ferskvand	Ingen data tilgængelige
Titanium dioxide	100 mg/l	Spildevandsanlæg	Ingen data tilgængelige
Titanium dioxide	100 mg/kg	Havvandssediment	Ingen data tilgængelige
Titanium dioxide	1000 mg/kg	Ferskvandssediment	Ingen data tilgængelige
Titanium dioxide	100 mg/kg dw	Jord	Ingen data tilgængelige
2-methoxy-1-methylethylacetat	0,635 mg/l	Ferskvand	Ingen data tilgængelige
2-methoxy-1-methylethylacetat	0,0635 mg/l	Havvand	Kontinuerligt
2-methoxy-1-methylethylacetat	6,35 mg/l	Spildevandsanlæg	Ingen data tilgængelige
2-methoxy-1-methylethylacetat	100 mg/l	Spildevandsanlæg	Ingen data tilgængelige
2-methoxy-1-methylethylacetat	3,29 mg/Kg	Ferskvandssediment	Ingen data tilgængelige
2-methoxy-1-methylethylacetat	0,329 mg/kl	Havvandssediment	Ingen data tilgængelige
2-methoxy-1-methylethylacetat	0,29 mg/kg	Jord	Ingen data tilgængelige

8.2. Eksponeringskontrol

Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, Maj 2001
[Generelle forholdsregler](#)

Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet.

[Eksponeringsscenarier](#)

Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarier efterkommes.

[Eksponeringsgrænse](#)

Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor.

Tekniske tiltag

Luftbårne gas- og støvkonzentrationer skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se ovenfor). Brug evt. punktsugning såfremt almindelig luftgennemstømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyller og nødbruser.

Hygiejniske foranstaltninger

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen særlige krav

Personligt værneudstyr

Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Såfremt ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anvendes halv- eller helmaske med egnet filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valget beror på den konkrete arbejdssituation og varigheden af arbejdet med produktet.

Hud og krop

Anbefalet	Standarder	Type/Kategori
Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.	-	-



Hænder

Materiale	Handsketykkelse (mm)	Gennembrudstid (min.)	Standarder
Nitrile rubber	1,1 mm		EN374

Øjne

Anbefalet	Standarder
Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal ansigtsværn benyttes.	

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand

Flydende

Farve

Flere farver

Lugt

Mild

Lugtterskel (ppm)

Ingen data tilgængelige

pH

Ingen data tilgængelige

Massefylde (g/cm³)

1.50

Viskositet

4000-6000 mPa.s

Tilstandsændring og dampe

Smeltepunkt (°C)

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt (°C)

Ingen data tilgængelige
 Damptryk
 Ingen data tilgængelige
 Dampmassefylde
 Ingen data tilgængelige
 Dekomponeringstemperatur (°C)
 Ingen data tilgængelige
 Fordampningshastighed (n-butylacetat = 100)
 Ingen data tilgængelige
 Data for brand- og eksplosionsfare
 Flammepunkt (°C)
 >200 °C
 Antændelighed (°C)
 Ingen data tilgængelige
 Selvantændelighed (°C)
 Ingen data tilgængelige
 Eksplosionsgrænser (% v/v)
 Ingen data tilgængelige
 Eksplosive egenskaber
 Ingen data tilgængelige
 Oxiderende egenskaber
 Ingen data tilgængelige
 Opløselighed
 Opløselighed i vand
 Uopløselig
 n-octanol/vand koefficient
 Ingen data tilgængelige
 Opløselighed i fedt (g/L)
 Ingen data tilgængelige
 9.2. Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. **Reaktivitet**
 Ingen data tilgængelige
 10.2. **Kemisk stabilitet**
 Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".
 10.3. **Risiko for farlige reaktioner**
 Ingen særlige
 10.4. **Forhold, der skal undgås**
 Ingen særlige
 10.5. **Materialer, der skal undgås**
 Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler
 10.6. **Farlige nedbrydningsprodukter**
 Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1. **Oplysninger om toksikologiske virkninger**
 Akut toksicitet

Produkt/Ingrediens-navn	Art	Test	Eksponeringsvej	Resultat
Calcium Carbonat	Rotte	LD50	Oral	5000.00 mg/kg
Hydrocarbons, C9, aromatics	Kanin	LD50	Dermal	3160.00 mg/l

Titanium dioxide	Rotte	LD50	Oral	5000.00 mg/kg
Titanium dioxide	Kanin	LD50	Dermal	5000.00 mg/kg
Titanium dioxide	Rotte	LC50 (4 timer)	Inhalation	6.80 mg/l
2-methoxy-1-methylethylacetat	Rotte	LD50	Oral	5000.00 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Produkt/Ingrediens-navn	Art	Test	Varighed	Observations-periode	Parameter for irritation	Resultat
Hydrocarbons, C9, aromatics	Kanin	OECD 404	No data	-	score - overordnet irritation	Negative
Titanium dioxide	-	OECD 404	No data	-	score - overordnet irritation	Negativ
2-methoxy-1-methylethylacetat	Kanin	OECD 404	No data	-	score - overordnet irritation	Negative

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt/Ingrediens-navn	Art	Test	Varighed	Observations-periode	Parameter for irritation	Resultat
Hydrocarbons, C9, aromatics	Kanin	OECD 405	No data	-	score - overordnet irritation	
Titanium dioxide	-	OECD 405	No data	-	score - overordnet irritation	
2-methoxy-1-methylethylacetat	Kanin	OECD 405	No data	-	score - overordnet irritation	

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt/Ingrediens-navn	Art	Test	Resultat
Hydrocarbons, C9, aromatics	Marsvin	OECD 406	Negative

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Ingen data tilgængelige

Kræftfremkaldende egenskaber

Ingen data tilgængelige

Reproduktionstoksicitet

Ingen data tilgængelige

Enkel STOT-eksponering

Ingen data tilgængelige

Gentagne STOT-eksponeringer

Ingen data tilgængelige

Aspirationsfare

Ingen data tilgængelige

Langtidsvirkninger

Ingen særlige

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet

Produkt/Ingrediens-navn	Art	Test	Varighed	Resultat
Calcium Carbonat	Fisk (Oncorhynchus mykiss)	LC50	96 timer	10000.00 mg/l
Calcium Carbonat	Dafnier (Daphnia magna)	EC50	48 timer	1000.00 mg/l
Calcium Carbonat	Alger (Desmodesmus subspicatus)	EC50	72 timer	200.00 mg/l
Hydrocarbons, C9, aromatics	Fisk	LL50	96 timer	9.20 mg/l
Hydrocarbons, C9, aromatics	Dafnier (Daphnia magna)	EC50	48 timer	3.20 mg/l
Hydrocarbons, C9, aromatics	Algae (Pseudokirchneriella subcapitata)	EC50	72 timer	2.60 mg/l
Titanium dioxide	Fisk (Oncorhynchus mykiss)	LC50	96 timer	100.00 mg/l
Titanium dioxide	Dafnier (Daphnia magna)	LC50	48 timer	100.00 mg/l
Titanium dioxide	Algae (Pseudokirchneriella subcapitata)	EC50	72 timer	16.00 mg/l
2-methoxy-1-methylethylacetat	Fisk	LC50	96 timer	100.00 mg/l
2-methoxy-1-methylethylacetat	Algae (Pseudokirchneriella subcapitata)	EC50	96 timer	1000.00 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produkt/Ingrediens-navn	Nedbrydelighed i vandmiljøet	Test	Resultat
Hydrocarbons, C9, aromatics	Ja	OECD 301 F (Manometric Respiriometry Test)	> 60 %
2-methoxy-1-methylethylacetat	Ja	OECD 301 F (Manometric Respiriometry Test)	> 60 %

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/Ingrediens-navn	Potentiel bioakkumulerbar	LogPow	BCF
2-methoxy-1-methylethylacetat	Nej		

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Produktet indeholder stoffer, som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.

EAK-kode / Affaldsgruppe

Ikke anvendelig

Særlig mærkning

Ikke anvendelig

Forurenet emballage

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 - 14.4

Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

ADR/RID

Ikke anvendelig

IMDG

Ikke anvendelig

Marine pollutant

Nej

14.5. Miljøfarer

Ikke anvendelig

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Anvendelsesbegrænsninger

Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser.

Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger fra produktet. Risikoen og muligheden for tekniske foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet til imødegåelse af sådanne påvirkninger skal derfor vurderes.

Kodenummer 00-1 (1993)

Brugsklar blanding: 00-3 (1993)

Krav om særlig uddannelse

Ingen særlige

SEVESO

FAREKATEGORIER

Ikke anvendelig

NAVNGIVNE FARLIGE STOFFER

Ingen af bestanddelene er angivet

Andet

Ikke anvendelig

Kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Baseret på Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om

ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP).

EU forordningen 1907/2006 (REACH) med tilpasninger.

Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Gravides og ammendes arbejdsmiljø (At-vejledning A.1.8-5).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3

H226, Brandfarlig væske og damp.

H304, Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H335, Kan forårsage irritation af luftvejene.

H336, Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H400, Meget giftig for vandlevende organismer.

H410, Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411, Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forkortelser og initialord

ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje

ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger

CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport

DMEL-værdi = Derived-Minimal-Effect-Level

DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level

EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer

ES = Eksponeringsscenarie

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

EWG = Europæisk Affaldskatalog

GHS = globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

IATA = International Air Transport Association

IBC = Mellemstor Beholder til Bulkvarer

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods

LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten

MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.

OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration

RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane

RRN = REACH Registreringsnummer

SVHC = Substances of Very High Concern

STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering

STOT-SE = Specifik Målorganstoksicitet — Enkelt Eksponering

TWA = Tidsvægtet gennemsnit

FN = Forenede Nationer

UVCB = Komplex kulbrintestof

VOC = Flygtige Organiske Bestanddele

vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende

Anden information

Ved klassificering af blandingen i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008, er vurderingerne baseret på følgende: Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP.

Andet

Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.