

Dencrete™ Multi Part A

Vandbaseret polyolemulSION

PRODUKT BESKRIVELSE

Forgrenet, ricinusoliebaseret polyol emulsion.

UDSEENDE

Dencrete™ Multi Part A er en opløsningsmiddelfri, hvid væske.

ANVENDELSESOMRÅDER

Til formuleringen af kraftige industrigulve med høj kemikalie- og temperaturbestandighed.

OPLØSELIGHED/FORTYNDBARHED

Dencrete™ Multi Part A kan ikke fortyndes og skal bruges som den er.

KOMPATIBILITET

Generelt set er Dencrete™ Multi Part A kompatibel med polyoler og MDI- og HDI-polyisocyanater. I betragtning af de mange forskellige produkter på markedet, er kompatibilitetstest altid tilrådeligt.

ANVENDELSE

Dencrete™ Multi Part A bruges som en polyolkomponent i hybride polyurethanbetongulvsystemer.

EGENSKABER

Dencrete™ Multi Part A er en mikro-emulsion og tilbyder derfor meget gode flydende egenskaber i kombination med

ekstrem lang lagerstabilitet. Dencrete™ Multi Part A muliggør brugen af formuleringer med høje fyldstofforhold. Dencrete™ Multi Part A er velegnet til brug i formuleringen af tre-komponent belægninger. Disse anvendes hovedsageligt på beton- og asfaltgulve og ståloverflader.

Efter tværbinding og hærdning af Dencrete™ Multi Part A med MDI er de udhærdede belægninger seje og fleksible, slidstærke og kemikaliebestandige.

FORBRUG

Forbruget afhænger af specifik formulering. Vejledende formuleringer er tilgængelige på anmodning.

HOLDBARHED

Ved opbevaring i originalt forseglede beholdere vil produktet forblive stabilt i mindst 12 måneder. Dencrete™ Multi Part A skal opbevares i stuetemperatur og i original beholder. Beskyt altid mod frost.

EMBALLAGE

2,5 kg plastpose, 200 kg metaltromle og IBC 1000 kg.

BRUGERDEFINERET TARIFKODE

CN 158009900

MÆRKNING OG REACH-APPLIKATIONER

Dette produktdatablad er kun gyldigt i forbindelse med den seneste udgave af det tilsvarende sikkerhedsdatablad. Enhver opdatering af sikkerhedsrelevant information – i overensstemmelse med lovkrav – vil kun blive afspejlet i sikkerhedsdatabladet, hvorefter kopier vil blive revideret og distribueret. Oplysninger vedrørende den aktuelle klassificering og mærkning, anvendelser og behandlingsmetoder og yderligere sikkerhedsrelevante data kan findes i det aktuelt gældende sikkerhedsdatablad.

VIGTIG NOTE

Dencoat™ produkter er garanteret mod defekte materialer og fremstilling og sælges i henhold til vores standard salgsbetingelser, hvorefter kopier kan fås på forespørgsel.

YDERLIGERE INFORMATION

Hvor andre produkter skal bruges i forbindelse med dette materiale, bør de relevante tekniske datablade konsulteres for at bestemme de samlede krav. Dencoat™ har tekniske og praktiske erfaringer bygget over mange år. Du er velkommen til at ringe til os for rådgivning og teknisk assistance.

Tekniske data

Egenskaber	Polyol emulsion
Tørstofindhold (125°C, 1 h)	67%
Vægtfylde (25°C)	1,01 g/cm ³
PH værdi	9,25 – 9,35
Viskositet	200 mPas ± 10%
Genanvendeligt	72%
OH Værdi (mg KOH/g)	550

CE	
Dencoat™ International · E-mail: info@dencoat.com · Website: www.dencoat.com	
22 ¹⁾	
Multi A - 001	
EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4	
Syntetisk harpiks til internt brug (Installation i overensstemmelse med den nyeste tekniske information)	
Brand Klassifikation:	B II
Frigivelse af ætsende stoffer (Synthetic Resin Screed):	SR
Vandgennemtrængelighed:	NPD ²⁾
Slidstyrke:	< AR 1 ³⁾
Vedhæftningsstyrke:	> B 1,5
Slagstyrke:	< IR 4
Lydisolering:	NPD ²⁾
Lyddæmpning:	NPD ²⁾
Termisk modstand:	NPD ²⁾
Kemisk resistens:	NPD ²⁾

CE-mærkning

- 1) De sidste to cifre i det årstal, hvor CE-mærkningen blev anbragt.
- 2) NPD = Ingen præstation bestemt.
- 3) Henviser til en glat overflade uden broadcasting.

DenCoat™ E-mail: info@dencoat.com · Website: www.dencoat.com

Denne information og alle videre tekniske råd er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Det understreges at ovenstående ikke er et udtryk for garanti eller ansvar. Vi forbeholder os retten til at ændre vore oplysninger jævnfør vore teknologiske fremskridt eller andre udviklinger. Kunden er ikke frigjort for pligten til at udføre omhyggelig inspektion og test af indkommende materialer. Produktspecifikationer nævnt i dette datablad, bør verificeres ved test, der bør udføres af en ekspert under ansvar af kunden. Kontakt venligst Dencoat for seneste version. Alle vore dokumenter, tilbud osv. er i henhold til vore generelle salgs og leveringsbetingelser og udlægningsvejledninger.