

Dencrete™ Multi Part B

Polymeric MDI

PRODUKT BESKRIVELSE

Polymeric MDI

ANVENDELSESOMRÅDER

Hærder til **Dencrete™** produkter.

FORBRUG

Se specifikt **Dencrete™** datablad.

EMBALLAGE

Dencrete™ Multi Part B leveres i
1; 2,5; 3,5; 5 kg og 1150 kg enheder.

HOLDBARHED

Minimum 12 måneder opbevares i
originale beholdere under tørre forhold
ved en temperatur mellem 15-20°C. Må
ikke udsættes for direkte sollys.

Teknisk data for flydende materiale

Egenskaber	Metode	Værdier
NOC%		31,5 - 32,5
Vægtfylde		1,23 g/ml
Viskositet		60 cP
Tørstofindhold		100%
Gardner farve		n.a.

DenCoat™ E-mail: info@dencoat.com · Website: www.dencoat.com

Denne information og alle videre tekniske råd er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Det understreges at ovenstående ikke er et udtryk for garanti eller ansvar. Vi forbeholder os retten til at ændre vore oplysninger jævnfør vore teknologiske fremskridt eller andre udviklinger. Kunden er ikke frigjort for pligten til at udføre omhyggelig inspektion og test af indkommende materialer. Produktspecifikationer nævnt i dette datablad, bør verificeres ved test, der bør udføres af en ekspert under ansvar af kunden. Kontakt venligst Dencoat for seneste version. Alle vore dokumenter, tilbud osv. er i henhold til vore generelle salgs og leveringsbetingelser og udlægningsvejledninger.