

Denpox™ Aqua Hardener

Vandig epoxy hærder

PRODUKT BESKRIVELSE

Denpox™ Aqua Hardener er en vandbaseret hærder til brug sammen med epoxy maling.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Vand baseret
- Fremragende kompatibilitet
- Fremragende bindeevne
- Stabil emulsion

ANVENDELSESOMRÅDER

Denpox™ Aqua Hardener er typisk benyttet i forbindelse med en farvet epoxy maling.

EMBALLAGE

Denpox™ Aqua Hardener leveres i 12,5 kg enheder.

HOLDBARHED

Minimum 12 måneder på lager i original emballage under tørre forhold og temperatur mellem 15-20°C. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Teknisk data for flydende materiale

Egenskaber	Metode	Værdier
A.E.W.		308 g/eq
Massefylde		1,01 g/ml
Viskositet		Non-newtonian
Tørstof		36%
Gardner farve		< 3

DenCoat™ E-mail: info@dencoat.com · Website: www.dencoat.com

Denne information og alle videre tekniske råd er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Det understreges at ovenstående ikke er et udtryk for garanti eller ansvar. Vi forbeholder os retten til at ændre vore oplysninger jævnfør vore teknologiske fremskridt eller andre udviklinger. Kunden er ikke frigjort for pligten til at udføre omhyggelig inspektion og test af indkommende materialer. Produktspecifikationer nævnt i dette datablad, bør verificeres ved test, der bør udføres af en ekspert under ansvar af kunden. Kontakt venligst Dencoat for seneste version. Alle vore dokumenter, tilbud osv. er i henhold til vore generelle salgs og leveringsbetingelser og udlægningsvejledninger.