

Denpox™ Rapid Hardener

Hurtigvirkende epoxy hærder

PRODUKT BESKRIVELSE

Denpox™ Rapid Hardener er en hurtigvirkende, solvent fri epoxy hærder med lav viskositet til brug for epoxy gulv systemer.

FUNKTIONER OG FORDELE

- Lav viskositet
- Hurtig hærdende
- Fremragende nivellering
- Høj glans
- Fremragende bindeevne

ANVENDELSESOMRÅDER

Denpox™ Rapid Hardener benyttes typisk sammen med en farvet epoxy maling.

EMBALLAGE

Denpox™ Rapid Hardener leveres i 3,25 kg, 190 kg og 900 kg

HOLDBARHED

Minimum 12 måneder på lager i original emballage under tørre forhold og temperatur mellem 15-20°C. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Teknisk data for flydende materiale

Egenskaber	Metode	Værdier
A.E.W.		94 g/eq
Massefylde		1,04 g/ml
Viskositet		800 cP
Tørstof		100%
Gardner farve		< 3

DenCoat™ E-mail: info@dencoat.com · Website: www.dencoat.com

Denne information og alle videre tekniske råd er baseret på vor nuværende viden og erfaring. Det understreges at ovenstående ikke er et udtryk for garanti eller ansvar. Vi forbeholder os retten til at ændre vore oplysninger jævnfør vore teknologiske fremskridt eller andre udviklinger. Kunden er ikke frigjort for pligten til at udføre omhyggelig inspektion og test af indkommende materialer. Produktspecifikationer nævnt i dette datablad, bør verificeres ved test, der bør udføres af en ekspert under ansvar af kunden. Kontakt venligst Dencoat for seneste version. Alle vore dokumenter, tilbud osv. er i henhold til vore generelle salgs og leveringsbetingelser og udlægningsvejledninger.